














Zestawienie stolarki

RODZAJ		DRZWI																							
OZNACZENIE NA RYSUNKACH		D1 90+90/205		D2 90/205		D3 90/205		D4 90/205		D5 90/205		D6 90/205		D7 90/205		D8 90/205		D9 90/205		D10 90/205		D11 90/205			
SCHEMAT																									
		WYMIARY (w świetle przejścia)		S (mm)		900+900		900		900		900		900		900		900		900		800		800	
		H (mm)		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050	
		STRONA OKUCIA		—		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	—		L	P	L	P	L	P	L	P
PARTER		1		1	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1		—	1	1	—	—	1	—	1		
RAZEM		1		1	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1		—	1	1	—	—	1	—	1		
UWAGI		drzwi rozsuwane, stolarka drewniana typowa wypełniona płytą wiórową otworowaną,		stolarka drewniana typowa, wypełniona płytą wiórową otworowaną, w dolnej części otwory o przekroju min. 0,022m2, zamek z blokadą łazienkową, ościeżnica drewniana		stolarka drewniana typowa, wypełniona płytą wiórową otworowaną, 1 zamek patentowy, ościeżnica drewniana		stolarka drewniana typowa, wypełniona płytą wiórową otworowaną, w dolnej części otwory o przekroju min. 0,022m2, zamek z blokadą łazienkową, ościeżnica drewniana		stolarka drewniana typowa, wypełniona płytą wiórową otworowaną, w dolnej części otwory o przekroju min. 0,022m2, zamek z blokadą łazienkową, ościeżnica drewniana		stolarka drewniana typowa, wypełniona płytą wiórową otworowaną, w dolnej części otwory o przekroju min. 0,022m2, zamek z blokadą łazienkową, ościeżnica drewniana		drzwi wahadłowe kelnerskie, stolarka drewniana typowa, wypełniona płytą wiórową otworowaną, ościeżnica drewniana, w górnej części otwór z szybą		stolarka drewniana typowa, wypełniona płytą wiórową otworowaną, 1 zamek patentowy, ościeżnica drewniana		stolarka drewniana typowa, wypełniona płytą wiórową otworowaną, 1 zamek patentowy, ościeżnica drewniana		stolarka drewniana typowa, wypełniona płytą wiórową otworowaną, w dolnej części otwory o przekroju min. 0,022m2, zamek z blokadą łazienkową, ościeżnica drewniana		stolarka drewniana typowa, wypełniona płytą wiórową otworowaną, w dolnej części otwory o przekroju min. 0,022m2, zamek z blokadą łazienkową, ościeżnica drewniana			

RODZAJ		OKNA	
OZNACZENIE NA RYSUNKACH		O1 90/90	
SCHEMAT			
WYMIARY	S (mm)	900	
	H (mm)	900	
PARTER		1	
RAZEM		1	
UWAGI		Stolarka PCV, szklone szkłem bezpiecznym, w komplecie z obustronnym parapetem o głębokości 2x30cm	

Uwaga:  
Podane wymiary są wartościami teoretycznymi, które należy każdorazowo sprawdzić w naturze.

<b>Zestawienie stolarki</b>		 <b>BIURO OBŚLUGI NIERUCHOMOŚCI</b> <b>PIOTR KASZUBOWSKI</b>
lokalizacja:	dz. nr 628 obr. Jasień	
nr rys. 4	skala: - maj 2019	
		Biuro: ul. Lęborska 25, 77-100 Bytów tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com
<b>PRZEBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO DOMU KULTURY</b>		
Asystent projektanta:	Marcin Bartłomiejczuk	
Projektował-arch.:	mgr inż. arch. Marek Gwazdacz 2151/Gd/85	
Projektował-konstr.:	mgr inż. Piotr Kaszubowski POM/0111/PWOK/09	