

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW

droga w km 0+000 - 0+346,80

Lp.	km zjazdu	strona	do działki nr	długość	szerokość	długość opornika	krawężnik najazdowy	powierzchnia kostka gr. 8
				[m]	[m]	[m]	[m ²]	[m ²]
1	0+054,5	lewa	1/1	5,90	5,00		21	38
2	0+075,6	prawa	15/8	2,50	4,10	5		14
3	0+109,70	prawa	15/15	2,50	5,30	6,5		14
4	0+128,7	lewa	1/39	8,20	5,00		30	58
5	0+164,7	prawa	15/16	3,00	4,50	6,5		18
6	0+187,4	lewa	15/17	3,00	4,50	6,5		17,5
7	0+205	prawa	15/20	3,00	4,50	6,5		18
8	0+192	lewa	1/41	2,00	4,50	10,5		13
9	0+231	prawa	654	3,00	6,00	8		22
10	0+248,3	prawa	655	2,90	3,50	5,5		14
11	0+272,5	prawa	656	2,90	4,80	7		18
12	0+302,5	prawa	657	2,90	4,50	6,5		17
13	0+318,1	prawa	658	3,00	4,50	6,5		17
RAZEM:					60,70	75,00	51,00	278,50

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW
Ciąg pieszo-jezdnyw km 0+000 - 0+055,5

Lp.	km zjazdu	strona	do działki nr	długość	szerokość	długość opornika	krawężnik najazdowy	powierzchnia kostka gr. 8
				[m]	[m]	[m]	[m ²]	[m ²]
1	0+014,3	lewa	14/8	0,50	3,20	5,0		2
2	0+025,9	lewa	15/9	0,50	4,40	6,0		2,5
3	0+025,9	prawa	15/15	0,50	4,00	5,5		2,5
4	0+036,4	lewa	15/9	0,50	4,80	6,0		3
5	0+047,5	prawa	15/4	0,50	4,20	5,5		2,5
6	0+055,5	lewa	15/10	0,50	4,50	6,0		2,5
RAZEM:					25,10	34,00	0,00	15,00